

### KULLANIM ALANLARI:

Çocuk oyun  
alanları ve  
yürüyüş yolları

### SİSTEM TANIMI:

"Anymats Rt - Modüler Kauçuk"  
%100 Geri dönüşümden mamul  
SBR granül ve kauçuk liflerin özel  
poliüretan yapıştırıcı ile belli  
oranda karıştırılıp, uygun  
sıcaklık ve basınçlı kalıplarda  
pres yöntemiyle  
üretilmektedir.



### ÖZELLİKLERİ:

Yüzeyindeki özel doku  
sayesinde kaymayı  
minimuma indirerek  
yürüyüş alanları ve  
çocuk oyun alanlarında  
önemli konfor  
sağlamaktadır.

# ANYMATS RT - MODÜLER KAUÇUK

### TEKNİK BİLGİLER

20 MM	40x40 CM	17.50 KG/M2
25 MM	40x40 CM	22.00 KG/M2
30 MM	40x40 CM	26.50 KG/M2
40 MM	40x40 CM	34.00 KG/M2
25 MM	50x50 CM	22.00 KG/M2
30 MM	50x50 CM	26.50 KG/M2
40 MM	50x50 CM	34.00 KG/M2

### TEKNİK DEĞERLER

<b>Kritik Düşme Yüksekliği</b>	0,94 M (HIC Kat Sayısı- TSE Genel Güvenlik Kuralları)
<b>Alev Alabilirlik</b>	76 / 769 / EEC Direktiflerine Uygunluk
<b>Aşınma</b>	0,036 µm
<b>Çekme</b>	19,18 Mpa / cm <sup>2</sup>
<b>Su Geçirgenliği</b>	%1,85
<b>Yoğunluk</b>	0,910 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Sigaraya Dayanım</b>	TS 11900 EN 1399 Normlarına Uygunluk

### UYGULAMA METODU

<b>PU Tutkal</b>	Çift Komponentli tutkal karıştırılır. 30 ile 40 dakika arasında taraklı mala ile yaklaşık 1.00 KG/m2 uygulanır.
<b>Modüler Kauçuk</b>	Modüler kauçuklar istenen desende yan yana boşluk kalmayacak şekilde yere dizilir ve çekiçle iyice yerleştirilir.

### RENKLER

<b>Tutkal</b>	Kırmızı, Yeşil
<b>Modüler Kauçuk</b>	Kırmızı, Yeşil, Siyah

### ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>PU Tutkal</b>	10 KG (9+1) veya 24 KG (21+3) Plastik/Metal Kovalardadır.
<b>Modüler Kauçuk</b>	Paletlerin üzerine düzgün bir şekilde istiflenmiştir. Plastik ambalajla korumaya alınmıştır.

### ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>PU Tutkal</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
<b>Modüler Kauçuk</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.

### ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>PU Tutkal</b>	Üretim: 1-5 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Modüler Kauçuk</b>	Üretim: 3-10 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

### GARANTİ SÜRELERİ

<b>UV</b>	5 YIL	% 5 Tolerans
<b>Aşınma</b>	3 YIL	%10 Tolerans
<b>Uygulama Garantisi</b>	1 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

# ANYMATS RT - MODÜLER KAUÇUK

## ÖRNEK UYGULAMALAR



**anymats®**  
Roll Rubber Floors